



The Chemical Company

RHEOFINISH® 254

Protector y desmoldante para encofrados base agua

USOS RECOMENDADOS

Se los emplea en toda obra de concreto para tratar moldes: de madera, resinas sintéticas, revestidos con lacas, metálicos, bajo sistemas tradicionales, encofrados deslizantes, premoldeados, etc.

DESCRIPCION

RHEOFINISH 254 es un desmoldante líquido preparado para impedir la adherencia del concreto a los encofrados. De uso general para impedir la adherencia del concreto a los encofrados, listo para usar. Se emplea en premoldeados con curado térmico en emulsión acuosa.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Permite obtener excelentes superficies de concreto a la vista, aún con formas complicadas y aristas vivas o salientes. El concreto queda libre de manchas de desagradable aspecto.
- Elimina los trabajos de retoque pues el uso de RHEOFINISH 254 evita descascaramientos.
- Facilita la tarea de retiro del encofrado y reduce la necesidad de su limpieza.
- Protege los materiales del encofrado de la acción perjudicial del agua y la intemperie, prolongando la vida útil de los mismos.

FORMA DE APLICACION

RHEOFINISH 254 se coloca con pincel, rodillo o preferentemente con pulverizador, sobre el encofrado limpio y seco, y se deja secar antes de la colada. Es aconsejable proteger los moldes ya tratados de lluvias fuertes .

EMPAQUE

RHEOFINISH 254 está disponible en tambores de 200 l y en pailas de 20 l.

ALMACENAMIENTO

La vida útil es de 18 meses, como mínimo, si

mantenido en condiciones normales y en los envases originales sin abrir. No son inflamables, aunque sí combustibles.

RENDIMIENTO

Un litro rinde 20 a 40 m².

SEGURIDAD

Precauciones: Mantenga fuera del alcance de los niños. Use lentes de protección, guantes y ropa de protección. Antes de abrir los recipientes, lea las etiquetas de advertencias. Siga las precauciones.

Primeros Auxilios: En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con bastante agua por 15 minutos y llame a un médico. Para contacto con la piel, lave profundamente con agua y jabón. Si ingerido, no induzca vómito. Tome agua. No le de nada a una persona en estado inconsciente. Busque atención médica inmediata.

Para información adicional consulte la Hoja de Seguridad del material o consulte a su representante local de BASF.



The Chemical Company

BASF Construction Chemicals
23700 Chagrin Blvd
Cleveland, OH, USA, 44122
1-216-839-7550

México 55-5899-3984	Guadalajara 33 -3811-7335	Monterrey 81-8335-4425	Mérida 999-925-6127	Tijuana 664-686-6655		
Costa Rica 506-2440-9110	Panamá 507-300-1360	Puerto Rico 1-787-258-2737	Rep. Dominicana 809-334-1026			
Argentina 54-34-8843-3000	Brasil 55-11-2718-5555	Chile 56-2-799-4300	Colombia 57-1-632-2260	Ecuador 593-2-3-979-500	Perú 511-385-0109	Venezuela 58-212-256-0011
