

MEYCO® Fix TSF

Selladores de cola para máquinas perforadoras de túneles (TBM)

USOS RECOMENDADOS

- Máquinas perforadoras de túneles (TBM)

DESCRIPCION

MEYCO Fix TSG es un sellador de cola para sellar máquinas perforadoras de túneles (TBM). El producto está especialmente formulado para proporcionar excelente bombeabilidad y adhesión a todas las superficies.

Variedades

MEYCO® Fix TSG 6 está diseñado para usarse en condiciones donde la temperatura ambiental usualmente permanezca por encima de los 10°C.

MEYCO® FIX TSG 7, fue diseñado como «primer relleno» sellante

CARÁCTERÍSTICAS

- Excelentes propiedades de bombeabilidad
- Excelentes propiedades de sellado
- Se adhiere a cualquier superficie de metal o concreto
- Resistente a las llamas
- Ambientalmente amigable

BENEFICIOS

- Previene el ingreso de agua, grout o tierra a los escudos de las TBMs
- Proporciona protección contra la corrosión

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPEÑO

Datos técnicos

		MEYCO Fix TSG 6S	MEYCO Fix TSG 7
Forma	Pasta homogénea		
Color	beige		gris claro
Densidad, 20°C (68°F), Kg /m ³		1670 ± 20	1670 ± 50
Solubilidad en agua	Ninguna		
Olor	Leve olor		
Consistencia, 20°C, ASTM D217, 1/10 mm		250 ± 10	220 ± 15
Ensayo de Adhesión, Matsumara	34.3 barios		
Agua pulverizada de, ASTM 4049	<5%		
Volatilidad, ASTM D 972	<2%		
Punto de pérdida de aceite, después de, ISO 2176	>170°C		
Descomposición Termal	>180 °C		
Cenizas sulfatadas	>50%		
Materia insoluble	>50%		

La aplicación adecuada del producto es responsabilidad del usuario. Las visitas de campo del personal técnico de BASF Construction Chemicals tienen como función única la de hacer recomendaciones técnicas y no de supervisar o hacer control de calidad.



The Chemical Company

EMPAQUE

Todos los productos MEYCO® Fix TSG están disponibles en tambores de metal y fibra para adecuarse a los requisitos de las TBM, 250 l (550 lb) Están disponibles otros tamaños y pesos por tambor a pedido.

ALMACENAMIENTO

Toda la línea de productos MEYCO Fix TSG deben almacenarse a una temperatura entre 5 y 35°C, tiene una vida útil de 12 meses como mínimo si guardado en sus recipientes. originales cerrados.

SEGURIDAD

Riesgos: Estos productos no contienen componentes peligrosos. Sin embargo, deben tomarse las mismas precauciones a las indicadas para el uso y manejo de productos cementicios.

Precauciones: Mantenga fuera del alcance de los niños. Mantenga el recipiente cerrado cuando no se utilice. Evite el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Lave sus manos perfectamente después de usar el producto. Use guantes protectores y lentes de protección. Debe seguir las advertencias indicadas en la etiqueta hasta que el envase sea comercialmente limpiado y reacondicionado.

Primeros auxilios: En el caso de contacto con los ojos, lave perfectamente con agua limpia por un mínimo de 15 minutos. Si hay contacto con la piel, lave el área afectada con agua y jabón. Si la irritación persiste, busque atención médica. Retire y lave la ropa contaminada.

Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) para este producto, o al representante local de BASF.

BASF Construction Chemicals

23700 Chagrin Blvd
Cleveland, OH, USA, 44122
1-216-839-7550

México 55-5899-3984 www.basf-cc.com.mx	Guadalajara 33-3811-7335	Monterrey 81-8335-4425	Mérida 999-925-6127	Tijuana 664-686-6655
Costa Rica 506-2440-9110 www.centroamerica.basf-cc.com	Panamá 507-300-1360	Puerto Rico 1-787-258-2737 www.caribbean.basf-cc.com	Rep. Dominicana 809-334-1026 www.basf-cc.com.do	